

Проектирование
 Поставка материала
 Монтаж
 Сервисное обслуживание
 Алмазное бурение бетона
 Гидроизоляция коммуникаций
 Бурение скважин на воду

141727, Московская область,
 г. Долгопрудный, мкр. Павельцево,
 Новое шоссе дом 56, «Шереметьево-2»
 +7 (495) 796-44-54
 tvn@tvn-systems.ru
 servis-24@tvn-systems.ru
 www.tvn-systems.ru

ПРЕМИУМ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ + МАТЕРИАЛЫ

TVN

ENGINEERING SYSTEMS

LOXEAL[®]
ENGINEERING ADHESIVES








Unipak







LOCTITE

ВЫБОР ПРОФФЕСИОНАЛОВ


ТАБЛИЦА СВОЙСТВ ПРОДУКЦИИ

Продукт	Наименование	Рабочая температура	Давление	Питьевая вода	Отопление, горячее водоснабжение	Холодное водоснабжение	Сжатый воздух	Пар	Газ бытового значения	Кислород	Нефть	Бензин	Кислота
	Unipak уплотнительная паста	max. 140 °C	Max 8 bar	x	x			x					
	Multipak уплотнительная паста	max. 70 °C (газ)	Max 4,4 bar (газ)	x	x	x	x	x	x				
		max. 140 °C (вода)	Max 8 bar (вода)										
	Pakol мастика	-60 – max. 80 °C	Max 30 bar		x	x	x						
	Лен Unigarn	max. 130 °C		x	x	x	x	x	x		x		x

	Unitape фум-лента	max. 100 °C	Max 20 bar	×	×	×	×							
	Jumbotape фум-лента	max. 160 °C	Max 20 bar	×	×	×	×	×				×	×	×
	Maxitape фум-лента	max. 160 °C	Max 30 bar	×	×	×	×	×				×	×	×
	Multitape фум-лента	max. 260 °C	Max 60 bar	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	UNIFLON нить тефлоновая	max. 240 °C	Max 100 bar	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Unitec GT18 клей	-55 – max. 150 °C	Max 10 bar (gas)	×	×	×	×	×	×			×	×	×
	Unitec GT60 клей (для гидравлики)	-55 – max. 150°C	Max 70 – 120 bar		×	×	×	×	×			×	×	×

	Unitec GT68 клей	-55 – max. 150 °C	Max 70 – 120 bar	x	x	x	x	x	x		x	x	x
	Unitec GT39 клей	-55 – max 230 °C	Max 200 – 220 bar		x	x	x	x			x	x	x
	Loxeal 18-10 клей	-55 – max. 150 °C	Max 50 – 60 bar Max 10 bar (gas)	x	x	x	x	x	x		x	x	x
	Loxeal 53-14 клей(для гидравлики)	-55 – max. 150 °C	Max 70 – 120 bar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Loxeal 58-11 клей	-55 – max. 150 °C (60 °C Oxygen)	Max 70 – 120 bar Approved working pressure 26 bar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Loxeal 86-72 клей	-55 – max 230 °C	Max 200 – 220 bar	x	x	x	x	x	x		x	x	x

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ







Продукт	Наименование	Рабочая температура	Давление	Питьевая вода	Отопление, горячее водоснабжение	Холодное водоснабжение	Сжатый воздух	Пар	Газ бытового значения	Кислород	Нефть	Бензин	Кислота
	S.A.N.	max. 90 °C			x	x	x						
	Glidex Spray	max. 90 °C			x	x	x						
	Super Glidex	max. 90 °C			x	x	x						
	Мастика Super Glidex	max. 200 °C		x	x	x	x	x					

NEW : Аренда инструмента REMS, MAKITA / доставка материала, инженерного оборудования собранного в магазине / сборка в магазине инженерного оборудования - коллектора с насосными группами MEIBES, OVENTROP, узлы обвязки фильтров, групп безопасности / это вам сократит время монтажа, подобрать оптимальную технологическую схему, сократит число ненужных для обвязки резьбовых фитингов / получить консультацию по подбору оборудованию / экономите деньги и время.

Работа магазина склада: Пн-Пт с 9:00-20:00 / Сб-Вс с 10:00-18:00 остальное время можно согласовать по тел: +7 / 495 / 796-41-70

Заявки на инженерное оборудование можно отправлять: tvn@tvn-systems.ru или заполнить заявку на сайте в разделе контакты и мы сами свяжемся

РАЗНОЕ

Продукт	Наименование	Рабочая температура	Давление	Питьевая вода	Отопление, горячее водоснабжение	Холодное водоснабжение	Сжатый воздух	Пар	Газ бытового значения	Кислород	Нефть	Бензин	Кислота
	Unigum	max. 100 °C	UNIGUM синтетический резиновый состав										
	Stovex	max. 1200 °C	STOVEX керамический изолятор без запаха										
	Multitec	min. - 30 °C	MULTITEC пенящееся вещество обнаружения утечки										
	Galvex	max. 350 °C	GALVEX гальваническое действие, противокоррозийная специальная краска и спрей										
	Loctite-55	-55°C - +149°C		x	x	x	x						
	Loctite-577	-55°C - +149°C		x	x	x	x						